GANCHO GIRATORIO

TAMAÑO NOMINAL	TON Carga Límite de trabajo (WILL)	PESO (Kg)	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M	S
3/8	0.75	0.34	2.00	0.82	1.25	2.86	0.75	0.81	0.93	5.66	0.56	0.89	4.53	0.38
1/2	1.00	0.57	2.50	1.25	1.50	3.15	0.84	0.94	0.97	6.71	0.63	0.91	5.37	0.50
5/8	1.50	1.02	3.00	1.50	1.75	3.59	1.00	1.16	1.06	7.75	0.75	1.00	6.12	0.63
3/4	2.00	1.05	3.00	1.50	1.75	3.99	1.13	1.31	1.19	8.25	0.85	1.09	6.50	0.63
7/8	3.00	2.25	3.50	1.64	2.00	4.84	1.44	1.63	1.50	9.69	1.13	1.36	7.50	0.75
1	5.00	4.68	4.50	2.29	2.50	6.27	1.81	2.06	1.78	12.47	1.38	1.61	9.66	1.00
1 1/8	7.50	7.35	5.00	2.37	2.75	7.54	2.25	2.63	2.41	14.54	1.63	2.08	11.16	1.13
1 1/4	10.00	10.57	5.62	2.48	3.12	8.33	2.59	2.94	2.62	16.09	1.94	2.27	12.00	1.25
1 1/2	15.00	21.36	7.10	3.76	4.10	10.38	3.00	3.50	3.41	21.22	2.38	3.02	16.59	1.50

Dimensiones en Pulgadas

Carga de Ruptura es 4 veces WLL

Probados a 2 veces WLL